

Wechselbarer ¼"-Fuß für Geradstich und Patchwork


(für den Wechselbaren Obertransportfuß 920 219-096)

5, 6, 7 (nicht für EMERALD™ 116, 118, 122)
Artikelnummer 413 23 83-45



Der Wechselbare Obertransportfuß mit austauschbaren Nähfüßen wurde zum gleichmäßigen Nähen von mehreren Lagen Stoff oder Volumenvlies entwickelt. Er ist perfekt geeignet zum Quilten, Nähen mit Samt oder dehnbaren Stoffen, auch für Lederimitat, oder für Stoffe, deren Streifen aufeinander treffen sollen.

Verwenden Sie den Wechselbaren ¼"-Fuß für Geradstich und Patchwork für Geradnaht-Quiltstiche mit handähnlichem Charakter oder für Top-Stitch Nähte. Die Führung sorgt für einen gleichmäßigen Abstand von 6 mm (¼").



Anleitung:

So befestigen Sie den Wechselbaren Obertransportfuß an Ihrer Maschine:

1. Entfernen Sie den Nähfußhalter durch Lösen der Halterschraube. Setzen Sie den Wechselbaren Obertransportfuß von hinten in Ihre Maschine ein und legen Sie die Gabel über die Nadelhalterschraube. Schrauben Sie den Wechselbaren Obertransportfuß anschließend mit der Nähfußhalter- Schraube an der Nähfußstange fest. Setzen Sie den Wechselbaren ¼"-Fuß für Geradstich und Patchwork unter dem Wechselbaren Obertransportfuß ein. Die Nähfußstange ist dabei in angehobener Position. Drücken Sie den Wechselbaren ¼"-Fuß nach oben, bis er einrastet.

Zusammennähen:

2. Mit diesem Nähfuß lassen sich schöne Geradstiche nähen. Er besitzt eine schmale Öffnung, in die die Nadel einsticht. Aus diesem Grund können nur Geradnaht Stiche oder Geradnaht Quiltstiche verwendet werden.
3. Beginnen Sie mit dem Nähvorgang an der Stoffkante und legen Sie den Stoff dafür so unter den Nähfuß, dass die Schnittkanten an der Nähfußführung anliegen. Richten Sie die Kanten beim Nähen der Naht immer an der Führung aus.

Quilten:

4. Die roten Markierungen am Nähfuß helfen Ihnen dabei, den Stoff zu Beginn des Nähvorgangs, an den Ecken und am Ende korrekt auszurichten. Nähen Sie so, dass die Führung in der Naht des Quilts aufliegt. Wenn Sie ¼"-Ecken nähen möchten, dann stoppen Sie, wenn die rote ¼"-Führung des Fußes auf die Naht trifft. Drehen Sie den Stoff mit der Nadel im Stoff und fahren Sie mit dem Nähen fort.

